EQUIPO

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

B5/B7

PULIDORA A BATERÍAS DE OPERADOR CAMINANDO

- Máquinas muy silenciosas: con un nivel tan bajo como 63 dBA, que garantizan niveles de ruido seguros
- Filtración HEP activa estándar: mantiene la calidad del aire en interiores
- Cabezal volteado 90 grados hacia arriba: permite una posición ergonómica segura cuando se cambia la almohadilla

PULIDORA B5/B7

	B5		B7	
	20 PULG./510 MM	20 PULG./510 MM	24 PULG./610 MM	27 PULG./690 MM
SISTEMA DE PULIDO	ALMOHADILLA ASISTIDA	PROPULSIÓN	PROPULSIÓN	PROPULSIÓN
Ancho	20 pulg./510 mm		24 pulg./610 mm	27 pulg./690 mm
Tasa de productividad (máx.)	16.260 pies²/h/ 1.510 m²/h	20.000 pies²/h/ 2.500 m²/h	24.000 pies²/h/ 2.200 m²/h	27.000 pies²/h/ 2.500 m²/h
Tasa de productividad (práctica) (superposición de 2 pulg./51 mm)	13.500 pies²/h/ 1.260 m²/h	18.000 pies²/h/ 1.670 m²/h	22.000 pies²/h/ 2.000 m²/h	25.000 pies²/h/ 2.300 m²/h
SISTEMA DE IMPULSOR DE LA ALMOHADILLA				
Motor de la almohadilla	36 V, 75 A, 2,8 hp máx./2,1 kW		36 V, 90 A, 3,6 hp máx./2,6 kW	
Velocidad de la almohadilla	2.100 rpm		1.875 rpm	
Velocidad de pulido (variable)				
Mín.	Almohadilla asistida	100 fpm/30 mpm	100 fpm/30 mpm	
Máx.	Almohadilla asistida	200 fpm/60 mpm	200 fpm/60 mpm	
Velocidad de traslado (máx.)	–	240 fpm/73 mpm	240 fpm/73 mpm	
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN				
Voltaje	36 V CC		36 V CC	
Batería				
Húmeda/ácido de plomo (estándar)	3-12 V, 185 Ah	3-12 V, 225 Ah	6-6 V, 240 Ah	6-6 V, 330 Ah
AGM (opcional)	3-12 V, 234 Ah		6-6 V, 312 Ah	
Húmeda/ácido de plomo (opcional)	3-12 V, 225 Ah	–	6-6 V, 360 Ah	
Tiempo de funcionamiento de la batería	Tiempo de funcionamiento de 3 horas como mínimo con un valor de presión descendente bajo		Tiempo de funcionamiento de 3 horas como mínimo con un valor de presión descendente bajo	
Cargador incorporado en la tarjeta	Sí		Sí	
SISTEMA DE CONTROL DE POLVO				
Filtración HEPA	99,97 % a 0,3 micrones		99,97 % a 0,3 micrones	
Filtración pasiva (opcional)	95 % a 0,3 micrones		95 % a 0,3 micrones	
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA				
Largo	59 pulg./1.499 mm		61,5 pulg./1.562 mm	63 pulg./1.600 mm
Ancho	24,5 pulg./622 mm		30 pulg./762 mm	31,5 pulg./800 mm
Alto	43 pulg./1.092 mm		43 pulg./1.092 mm	
Peso (con baterías)	507 lb/230 kg	572 lb/259 kg	616 lb/279 kg	797 lb/362 kg
Nivel de ruido (oído del operador)				
Activo	64 dBA		63 dBA	
Pasivo	65 dBA		65 dBA	

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Para obtener una muestra o información adicional, llame al 01.800.01.83669 o envíe un correo electrónico a infomexico@tennantco.com

1.059.001.am.mx Hoja de ventas de B5/B7 6/21

©2014 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el símbolo "®" son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. La venta y la asistencia técnica de los productos de Tennant Company se llevan a cabo a través de subsidiarias de Tennant Company y distribuidores. Todos los derechos reservados.

Tennant Company México

Av. Chichimeco 101
Parque Industrial Chichimeco C.P. 20900
Jesús María, Aguascalientes, México

Tel. +52 01 449 968 2823
Tel. 800.01TENMX (83669)

www.mx.tennantco.com
infomexico@tennantco.com